

36xØ8 / 20
36,18 m²
+9,41
vasalt alzatbeton v=12 cm fs.: +9,38⁵
dilatációs hézag
25x17 f
MEGLÉVŐ LÉPCSŐ
ÚJ 12 CM VASALT ALJZATBETON
20X20 HÁLÓS VASALÁSSAL - F.S.:9,38⁵
falba vésés
meglévő acélgerendás födém
vakolat helyreállítva
RÉSZLETRAJZ M=1:25
190xØ8 / 20
24xØ8 / 20
A modulban tervezett teljes mészkőlappal burkolt felület alá
12 cm vasalt aljzatbeton készül (O 8 / 20)
Folyosók járófelületi burkolatai 50x50 cm méretű bézs mészkőlapokkal burkoltak, flexibilis
ragasztóágyba, 3 mm fugakeresztel, járólappal színazonos fugaporral készülnek
Lépcsőkar és pihenők 40x40cm
lapokkal , csúszásmentesítésre pvc élvédő/lásd lépcső részletrajz/
50 X 50 polírozott bézs mészkő járólap
50 X 50 matt bézs mészkő járólap
vasalt alzatbeton v=12 cm fs.: +9,38⁵
+7,16
27x16 f
MEGLÉVŐ LÉPCSŐ
48xØ8 / 20
+9,41
MEGARÓN KFT.
7624 Pécs, Budai N. A. u. 1
Tel.: (72) 525 - 866
ÉK-21-03
PTE Egészségtudományi Kar
Pécs, Vörösmarty u. 4., hrsz.: 18375
21.MODUL - KIVITELI TERVE
2 EMELET PADLÓBURKOLATI TERVE
Pécsi Tudományegyetem
7624, Pécs, Szántó K. J. u. 1.
ÉPÍTTETŐ
Ajtonyi Rita
BELSŐÉPÍTÉSZ: 1.133/9319
EMK:8/2011
TERVEZŐ
Schöber Gyula
ÉPÍTÉSZ:E1-02/2000
Szován Géza
EGYEZTETŐK
Mártonfalvi P.
ifj. Sas Gyula
1:50
LÉPTÉK
2016.11.
DÁTUM
A TERV A MEGARÓN KFT. SZELLEMI ALKOTÁSA, MELY SZERZŐI JOGVÉDELMET ÉLVEZ. FELHASZNÁLÁSA VAGY BÁRMINEMŐ MÁSOLÁSA CSAK A SZERZŐ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL LEHETSÉGES